

[Vásárlás](#)[Premier Login](#)[Vásárlás](#)[Támogatás](#)[Munkához](#)[Nagyvállalatok](#)[Kiszolgálók](#)[Torony kivitelű kiszolgálók](#)[PowerEdge T130 torony kivitelű kiszolgáló](#)

PowerEdge T130 torony kivitelű kiszolgáló



Nagy teljesítményű, kompakt, agilis.

Nagy teljesítményű, 1 processzorfoglalatos, minitorony kivitelű első kiszolgáló kis és otthoni irodák, illetve kis és közepes méretű vállalkozások számára az adatok összevonásához és az alkalmazások működésének felgyorsításához.



Processzor

1 processzor az alábbi processzorcsaládokból:
Intel® Xeon® E3-1200 v6 sorozatú processzor
Intel Pentium®
Intel Core i3®
Intel Celeron®

Operációs rendszer

Microsoft® Windows Server® 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2, x64
Microsoft® Windows Server® 2016
Red Hat® Enterprise Linux®
VMware vSphere® ESXi®
SUSE® Linux Enterprise Server®

Memória¹

Architektúra: Akár 2400 MT/s-os DDR4-es DIMM-modulok
Memória típusa: UDIMM
Memória foglalatok száma: 4
Maximális RAM: 64 GB

Meghajtó-beépítőhelyek

4 db 3,5 hüvelykes kábeles merevlemez

Méreték

Magasság: 36,0 cm
Szélesség: 17,5 cm
Mélység: 43,5 cm

Ház

Minitorony

Tápellátás

290 W-os vezetékes tápegység

RAID-vezérlők

S130, H330, H730, H830

Chipkészlet

Intel C236

Adattárolók

3,5 hüvelykes nagyvállalati SATA (7 200 f/perc) merevlemezek
3,5 hüvelykes nearline SAS (7 200 f/perc) merevlemezek
3,5 hüvelykes SATA (7 200 f/perc) belépő szintű meghajtók

Bővítőhelyek

4 bővítőhely:

1×8 PCIe 3.0 (×16 csatlakozó)
1×4 PCIe 3.0 (×8 csatlakozó)
1×4 PCIe 3.0 (×8 csatlakozó)
1×1 PCIe 3.0 (×1 csatlakozó)

Hálózati kártya

Broadcom® BCM5720

Felügyelet

Rendszerfelügyelet:

IPMI 2.0-kompatibilis
Dell OpenManage Essentials
Dell OpenManage Mobile
Dell OpenManage Power Center

Dell OpenManage integráció:

Dell OpenManage Integration Suite for Microsoft System Center
Dell OpenManage Integration for VMware vCenter®

Dell OpenManage kapcsolatok:

HP Operations Manager
IBM Tivoli® Netcool®
CA Network and Systems Management
Dell OpenManage Plug-in for Oracle® Database Manager

Távfelügyelet:

iDRAC8 életciklus-vezérlővel
iDRAC8 Express (alapkiépítés)
iDRAC8 Enterprise (opcionális)
8 GB vFlash-kártya (opcionális)
16 GB vFlash-kártya (opcionális)

Beágyazott hipervizor (opcionális)

Hipervizor támogatása

Microsoft Windows Server Hyper-V® technológiával
VMware® vSphere® ESXi®

Kommunikáció

2 db 1 GbE LOM

Eszközök elérése

8 db USB összesen:

Hátsó USB: 2 db USB 3.0 és 4 db USB 2.0
Elülső USB: 1 db USB 2.0 és 1 db USB 3.0

Előírások

Termékbiztonság, elektromágneses kompatibilitás és környezetvédelmi adatlapok (angol nyelven)
A Dell előírásoknak való megfelelésről tájékoztató honlapja (angol nyelven)
A Dell és a környezetvédelem